

DIN 924

Винт с полупотайной головкой, шлицем и цапфой

Описание

DIN 924 – стандарт, устанавливающий требования к изделию «Винт с полупотайной головкой, шлицем и цапфой»: форму, размерный ряд, допуски и технические условия изготовления.

Соответствие стандартов

DIN
DIN 924

Применение

Основное назначение изделий DIN 924 – крепление деталей в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и оборудования. Выбор привода (шлица) зависит от требуемого момента затяжки и условий монтажа.

Размеры DIN 924

Диаметр резьбы	Шаг резьбы	Диаметр головки	Высота головки	Ширина шлица	Глубина шлица	Высота подголовка	Диаметр цапфы	Длина. I1. мин.	Длина. I1. макс.	Длина. I2. мин.	Длина. I2. макс.
M1.4	0.3	2.6	0.84	0.3	0.65	0.6	0.8	1.6	2.5	0.6	1
M1.6	0.35	3	0.96	0.4	0.8	0.7	0.8	2	3	1	1.6
M2	0.4	3.8	1.2	0.5	1	0.8	1.2	2.5	4	1	2
M2.5	0.45	4.7	1.5	0.6	1.2	0.9	1.5	3	5	1.6	2.5
M3	0.5	5.6	1.65	0.8	1.45	1	2	4	6	1.6	3